

Link do produktu: <https://www.zyrandole24.pl/modul-led-eko-sidebar12-p-13914.html>



MODUŁ LED EKO-SIDEBAR12

Cena	39,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EKM0581
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
BARWA ŚWIATŁA	Zimna 6500K
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO	3.8kg
WAGA BRUTTO	0.111kg
Klasa energetyczna	F
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	TAK Z OKREŚLONYMI ŚCIEMNIACZAMI
SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	21
CRI [RA]	≥80
MOC	15W LED
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	8
GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	12
KOLOR	BIAŁY
MARKA	Eko-Light
SZEROKOŚĆ (mm)	498mm
WAGA NETTO	0.108kg
GŁĘBOKOŚĆ (mm)	24mm
Materiał	Aluminum
NOWOŚCI	24
NAPIĘCIE	24V
ŚREDNIA ŻYWOTNOŚĆ	30000h
WYSOKOŚĆ (mm)	13mm
RODZINA LAMP	MODUŁY
ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM	35.0000
KĄT ŚWIECENIA	15°
STRUMIEŃ ŚWIATŁA	1429(90°) /

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:•EKOSIDEBAR12 to 12 modułowe źródło światła, formie listwy do szybkiego montażu dopodświetlenia krawędziowego. •Każdy moduł EKOSIDEBAR 12 posiada unikalną soczewkę (15 °°) o niskim kącie świecenie dzięki czemu idealnie sprawdza się w podświetleniu krawędziowym w kasetonach dwustronnych i jednostronnych. •Soczewki w EKOSIDEBAR12 posiadają unikatową konstrukcję skupiającą światło, ograniczając występowanie punktów świetlnych w licu (froncie) reklamy, podnosząc jakość wskaźnika oddawania barw (CRI) •EKOSIDEBAR12 idealnie sprawdza się w kasetonach o głębokości od 100 mm do 300 mm •EKOSIDEBAR12 dzięki swojej konstrukcji jest łatwa w instalacji i łączeniu (fabryczne złącze) co przekłada się na czas produkcji reklamy i jej koszt. •EKOSIDEBAR12 posiada powłokę konformalną , czyli cienką polimerową powłokę żywicy odlewniczej nanoszonej na komponenty znajdujące się na płytce drukowanej PCB, co gwarantuje lepszą ochronę komponentów przed zjawiskami atmosferycznymi oraz korozją (blokując dostęp wilgoci do źródła światła) •EKOSIDEBAR12 posiada 5 letnią gwarancję fabryczną oraz IP33