

Link do produktu: <https://www.zyrandole24.pl/modul-led-eko-sspro2-4000k-0-72w-80s50-p-13895.html>



MODUŁ LED EKO-SSPRO2 4000K 0,72W 80S50

Cena	2,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EKM0556
WAGA BRUTTO	0.008kg
Klasa energetyczna	F
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	Nie
SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	25
CRI [RA]	80
MOC	0.72W LED
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	8
GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	35
KOLOR	PRZEźRO CZYSTY
STOPIEŃ OCHRONY	IP68
BARWA ŚWIATŁA	Neutralna 4000K
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO	18kg
GŁĘBOKOŚĆ (mm)	15mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
NOWOŚCI	24
NAPIĘCIE	12V
ŚREDNIA ŻYWOTNOŚĆ	50000h
WYSOKOŚĆ (mm)	7.5mm
RODZINA LAMP	MODUŁY
IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM	2500
KĄT ŚWIECENIA	170°
STRUMIEŃ ŚWIATŁA	70lm/PC
MARKA	Eko-Light
SZEROKOŚĆ (mm)	45mm
WAGA NETTO	0.008kg

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

- Moduł EKO-SSPRO2 to wysokiej jakości moduł 2-diodowy wyposażony w diody SMD2835 marki SAMSUNG o unikatowej mikropryzmatycznej soczewce, gwarantującej wyjątkowe parametry świetlne (jednolitą emisję światła, niepowtarzalny efekt rozpraszania światła, brak punktów świetlnych – recesja światła), 170 kąt świecenia
- Moduł EKO-SSPRO2 posiada miedzianą instalację (II klasa grubości) i jest wyposażony w taśmę 3M usprawniającą proces montażu
- Moduł EKO-SSPRO2 jest rekomendowany do kasetonów, tablic reklamowych i liter blokowych o głębokości 60-120 mm.
- Moduł EKO-SSPRO2 jest produkowany w unikalnej technologii formowania wtryskowego tworzywa sztucznego do zewnętrznej osłony, co zapewnia lepszy efekt chłodzenia UL 94V0 ABS.
- Moduł EKO-SSPRO2 niskiego napięcia wejściowego 12V DC, posiadający wodoodporność klasy IP68 (PEŁNA WODOODPORNOŚĆ) i 5 letnią gwarancję fabryczną.