

Link do produktu: <https://www.zyrandole24.pl/oprawa-hermetyczna-led-gin-48w-150cm-5200lm-4000k-ip65-p-14089.html>



Oprawa Hermetyczna Led Gin 48W 150cm 5200lm 4000K IP65

Cena	84,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EKH0858
Materiał	Tworzywo sztuczne
WAGA BRUTTO	0.795kg
NAPIĘCIE	~230V/ 50Hz
NOWOŚCI	24
WYSOKOŚĆ (mm)	60mm
ŚREDNIA ŻYWOTNOŚĆ	20000h
ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM	12
RODZINA LAMP	GIN
KĄT ŚWIECENIA	150°
STRUMIEŃ ŚWIATŁA	5200lm
MARKA	Eko-Light
CZUJNIK RUCHU	NIE
BARWA ŚWIATŁA	Neutralna 4000K
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO	11.2kg
GŁĘBOKOŚĆ (mm)	60mm
Klasa energetyczna	F
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W KOMPLECIE	TAK
SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	6
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	Nie
MOC	48W LED
CRI [RA]	≥80
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	10
GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	6

KOLOR	Szary
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
SZEROKOŚĆ (mm)	1500mm
WAGA NETTO	0.778kg

Opis produktu

Oświetl swoją przestrzeń warsztatową, magazynową w niezawodny sposób, za pomocą Opraw Hermetycznych LED Gin! Nasze oprawy są dostępne w trzech różnych wariantach: 18W/60cm (1850lm), 36W/120cm (3850lm) oraz 48W/150cm (5200lm), zapewniając jasne i równomierne oświetlenie dla Twoich potrzeb. Z kątem świecenia wynoszącym 150° oraz barwą światła 4000K, nasze Oprawy Hermetyczne LED Gin gwarantują świetne warunki oświetleniowe, idealne do garażu, magazynu czy przestrzeni produkcyjnej. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, nasze oprawy są odporne na działanie warunków atmosferycznych, co sprawia, że są niezawodne nawet w trudnych warunkach. Warto nadmienić, że oprawy mają stopień ochrony IP65, który sprawia, że są odporne na wilgoć i kurz. Oprawy Hermetyczne LED Gin są dwustronnie zasilane, co zapewnia dodatkową elastyczność w instalacji. Posiadają 3-letnią gwarancję, co gwarantuje Państwu spokój ducha i pewność, że są to produkty najwyższej jakości. Niech Twoja przestrzeń warsztatowa lub magazynowa nabierze nowego blasku dzięki Oprawom Hermetycznym LED Gin! Idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną zapewnić skuteczne, energooszczędne i niezawodne oświetlenie w miejscach pracy.