

Link do produktu: <https://www.zyrandole24.pl/zasilacz-montazowy-15w-ip65-p-13752.html>

ZASILACZ MONTAŻOWY 15W IP65



Cena	29,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EKZAS0235
Materiał	METAL
WYSOKOŚĆ (mm)	48 mm
ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM	168szt
GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	3
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
WAGA NETTO	0.112 kg
GŁĘBOKOŚĆ (mm)	24 mm
KATALOG	2023
SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	9
MOC	15W / 12V / 1.25A
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	7.5
MARKA	Eko-Light
SZEROKOŚĆ (mm)	58 mm
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO	20.50 kg
WAGA BRUTTO	0.116 kg

Opis produktu

Zasilacz wewnętrzny modułowy Zasilacz marki EKO-LIGHT model EKZAS0235 o mocy 15W w obudowie metalowej o zminiaturyzowanej konstrukcji, która umożliwia prawidłowe chłodzenie oraz zabezpieczenie przed porażeniem. Zasilacz posiada stopień ochrony IP67. Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listew, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12V DC. ?? Główne cechy produktu: ? Zasilacze modułowe przeznaczone są do stosowania w domowych instalacjach oświetlenia LED! • Maksymalna moc wynosi 15W • Napięcie wyjściowe 12V DC. ? Modułowa konstrukcja umożliwia łatwy i wygodny montaż do powierzchni poziomych jak i pionowych wewnątrz pomieszczeń. • Montaż : wystające przewody wystarczy zgodnie z instrukcją obsługi połączyć z jednej strony do źródła led a z drugiej do zasilania, do łączenia przewodów zaleca się użycia kostek elektrycznych, montażu powinna dokonywać osoba z uprawnieniami elektrycznymi ? Wbudowane zabezpieczenia gwarantują nieprzerwaną pracę wszystkich podłączonych elementów LED. • Stabilizator napięcia. ? Napięcie zasilające 100-240V AC. ? Szerokie zastosowanie (wszystko co potrzebuje prądu stałego 12V) ??Dane techniczne: • Maksymalna moc: 15W • Napięcie wyjściowe: 12V • Natężenie wyjściowe: 1,25A • Stopień ochrony: IP67 • Zastosowanie: wewnętrzne/zewnętrzne • Rodzaj: standard • Wymiary: 58 x 24 x 48 mm Przykład możliwości podłączenia taśmy led – moc zasilacza wynosi 60W w przypadku zasilania taśmy led zaleca się podłączenie odcinka którego moc nie przekracza 50W czyli np. 5m taśmy led o mocy 10w z metra Zasilacze napięciowe

charakteryzują się obudową o wysokiej klasie szczelności IP65 , co pozwala na użytkowanie w warunkach podwyższonej wilgotność, takich jak łazienki, pralnie itp. Zasilacze zapewniają stałe napięcie wyjściowe niezależnie od obciążenia. Przeznaczone są do zasilania szerokiej gamy urządzeń w tym oświetleniowych i dekoracyjnych systemów LED m.in. pojedynczych diod, listew, modułów, paneli, żarówek halogenowych LED itp. Stopień ochrony IP67 - WODOSZCZELNY! przeznaczone są do stosowania w domowych instalacjach oświetlenia LED oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności! Modułowa konstrukcja umożliwia łatwy i wygodny montaż do powierzchni poziomych jak i pionowych wewnątrz pomieszczeń.